

ALASKA

S3S CI FO SR



| | |
|--------------------|-------------------|
| Nomes | FLEX |
| Regulamentos | EN ISO 20345:2022 |
| Tallas disponíveis | 35-50 |
| Utilização | Profissional |
| Cor | Preto |
| Mondopoint | 12 |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| COMPONENTE | DESCRIÇÃO |
|-------------------|---|
| CUT | Acabamento em microfibra nobuck com microfibra nas costas em acabamento camurça. |
| PESCOÇO | Microfibra com acabamento em camurça, acolchoada para maior conforto. Construção tipo fole (impede a entrada de elementos externos). |
| FORRO | Material base de poliamida antialérgico, com grande resistência à abrasão, absorção e secagem da transpiração. |
| BIQUEIRA | Fibra de vidro com resistência ao impacto de 200 J; de acordo com as normas EN ISO 20344:2021 e EN ISO 22568-2:2020. |
| SOLA ANTI-PUNÇÃO | Têxtil com resistência à perfuração > 1.100 N, de acordo com as normas EN ISO 20344:2021 e EN ISO 22568-4:2020. |
| PALMILHA INTERIOR | "PFM Insole Technology" material espumado antiestático e antibacteriano com suporte têxtil, design ergonômico de acordo com padrões biomecânicos de marcha. |
| SOLE | PU / PU dupla densidade. |
| CORDÕES | Cadarços redondos, poliamida repelente à água. |

PERÍODO DE OBSOLESCÊNCIA

Quando armazenado em condições normais (temperatura e humidade relativa), o período de obsolescência do nosso calçado FORLI® é geralmente de 6 anos a partir da sua data de fabrico.